

# Junttan PMx 24-3

## Spezifikationen

Modell	PMx 24-3
Seriennummer	1698
Mäklerlänge	24,4 m
max. vorwärts Neigung	15.9° (1:3.5)
max. rückwärts Neigung	21.8° (1:2.5)
max. Seitenneigung	5.7° (1:10.0)
max. Pfahllänge	18 m
Hammertypen	Junttan SHK 5/6/7
max. Schlaghöhe	
Motorgröße und Diesel	208 kW / 300 Ps Stage 3
Emissionen Winden	Eine 10.0 Tonnen Pfahlwinde Eine 13.5 Tonnen Hammerwinde
Transportgewicht	
ohne Kontergewicht und Hammer	54.6 t
mit Kontergewicht ohne Hammer	61.0 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5	70.7 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/6	71.9 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/6/7	73.2 t
Oberflächendruck (statisch)	max. 499 kPa (SHK5 + 8-tons)
Oberflächendruck (dynamisch)	max. 1270 kPa (SHK5 + 8-tons)

## Standard Equipment (1 LKW)

**Rammhauben für Stahlbetonpfähle** 25 x 25 cm bis 40 x 40 cm

**Jungfern für Stahlbetonpfähle** 25 x 25 cm bis 40 x 40 cm

**Sozialcontainer als Unterkunft/Pausenraum** 3m

**Materialcontainer** 3m

**Equipment Kiste** (Toilette, Jungfern, Tankstelle)

**Equipment Kiste** (Stromversorgung, Anschlagmittel)

**Equipment Kiste Rammhauben**

## Zusatz Equipment

**Stahlbleche** 2,6m x 6,0m x 0,03m



**AARSLEFF**