

Junttan PMx 28-4

Spezifikationen

Modell	PMx 28-4
Seriennummer	1926
Mäklerlänge	33,2 m
max. vorwärts Neigung	2.86° (1:20.0)
max. rückwärts Neigung	15.95° (1:3.5)
max. Seitenneigung	5.7° (1:10.0)
max. Pfahllänge	25 m
Hammertypen	Junttan SHK 5/7/9
max. Schlaghöhe	
Motorgröße und Diesel	320 kW / 430 Ps Stage 5
Emissionen Winden	Eine 12.0 Tonnen Pfahlwinde Eine 20.0 Tonnen Hammerwinde Eine 5.0 Tonnen Pull Down Winde
Transportgewicht	
ohne Kontergewicht und Hammer	69.7 t
mit Kontergewicht ohne Hammer	86.2 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5	96.5 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/7	99.0 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/7/9	101.4 t
Oberflächendruck (statisch)	max. 490 kPa (SHK5 + 12-tons)
Oberflächendruck (dynamisch)	max. 810 kPa (SHK5 + 12-tons)

Standard Equipment (2 LKW's)

Rammhauben für Stahlbetonpfähle 30 x 30 cm bis 45 x 45 cm

Jungfern für Stahlbetonpfähle 30 x 30 cm bis 45 x 45 cm

Sozialcontainer als Unterkunft/Pausenraum 3m

Materialcontainer 3m

Equipment Kiste (Toilette, Jungfer, Dieseltankstelle)

Equipment Kiste (Stromversorgung, Anschlagmittel)

Equipment Kiste Rammhauben

Zusatz Equipment

Stahlbleche mind. 5 Stk. --> 2,3m x 6,0m x 0,03m



AARSLEFF